

## характеристики



- Экономичная воздушная завеса с тепловым насосом: Снижение на 70% затрат и выбросов СО2 (режим нагрева).
- Специально разработана для установки в местах, в которых, по архитектурным соображениям, необходимо установить воздушную завесу внутри колонны или перегородки.
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, покрыта структурным эпокси-полиэфирным белым покрытием RAL9016, в соответствии со стандартом. По желанию клиента возможно использование других цветов или нержавеющей стали.
- В модели Invisair воздушный поток следует по направлению от входной решётки к выпускному отверстию. В случае установки завесы внутрь перегородки или колонны впускное отверстие проектируется с учётом подходящей решётки.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, настраиваемые в пределах от 0 до 15° с каждой стороны.
- Малошумные центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания приводимые в действие мотором с внешним ротором. 5 скоростей. ЕС модели укомплектованы вентиляторами с очень низким коэффициентом потребления.
- Только нагревательный теплообменник с установленными температурными датчиками.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1: Готово к подсоединению к наружному блоку Инверторного теплового насоса MIDEA (R410A) с расширительным клапаном. Требуется подключаемый к воздушной завесе Интерфейс Адаптер DX и программируемый пульт
- DX VRF:
  Готово к подключению к внешнему тепловому насосу MIDEA VRF (R410A), не входит в комплект, заказчику следует приобрести его. Требуется: XXXXX: КОМПЛЕКТ интерфейса DX с расширительным клапаном, адаптированным для воздушной завесы, пожалуйста проконсультируйтесь.

## Спецификации

50Hz

		Тепловой Насос - DX 1:1		
	Номинальный Воздушный			Рекомендуемая Высота
Модель	Поток	Внешний блок 230Вх1	Внешний блок 400Вх3	Установки
	(m³/h)			(m)
IECG 1000 DX10-MD	2190	MOD30U-36HFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-RRD0	3-4,2
IECG 3000 DX32/2-MD	5840	2x MOD30U-48HFN1-	2x MOD30U-48HFN1-	3-4,2

Тепловой Hacoc - VRF					
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Рекомендуемая Высота Установки			
	(m³/h)	(m)			
IECG 1000 VRF10-MD	2190	3-4,2			
IECG 1500 VRF13-MD	2820	3-4,2			
IECG 1500 VRF15-MD	2820	3-4,2			
IECG 2000 VRF24-MD	4380	3-4,2			
IECG 2500 VRF25-MD	5110	3-4,2			
IECG 2500 VRF29-MD	5110	3-4,2			
IECG 3000 VRF29-MD	5840	3-4,2			
IECG 3000 VRF34-MD	5840	3-4,2			

## 60Hz

Тепловой Насос - DX 1:1					
	Номинальный Воздушный			Рекомендуемая Высота	
Модель	Поток	Внешний блок 230Вх1	Внешний блок 400Вх3	Установки	
	(m³/h)			(m)	
IECG 1000 DX10-MD	2190	MOD30U-36HFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-RRD0	3-4,2	
IECG 3000 DX32/2-MD	5840	2x MOD30U-48HFN1- QRD0	2x MOD30U-48HFN1- RRD0	3-4,2	



Тепловой Hacoc - VRF					
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Рекомендуемая Высота Установки			
IECG 1000 VRF10-MD	(m³/h) 2190	(m) 3-4,2			
IECG 1500 VRF13-MD IECG 1500 VRF15-MD	2820 2820	3-4,2 3-4,2			
IECG 2000 VRF24-MD IECG 2500 VRF25-MD	4380 5110	3-4,2 3-4,2			
IECG 2500 VRF29-MD	5110	3-4,2			
IECG 3000 VRF29-MD IECG 3000 VRF34-MD	5840 5840	3-4,2 3-4,2			

## Размеры

