




Характеристики



- Специально спроектирована для установки на любые типы вращающихся дверей. Два варианта расположения, размеры подбираются индивидуально.
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, покрыта структурным эпокси-полиэфирным белым покрытием RAL9016, в соответствии со стандартом. По желанию клиента возможно использование других цветов или нержавеющей стали.
- Большая входная решётка не требует интенсивного технического обслуживания.
- Анодированные алюминиевые лопасти круглого выпускного отверстия, аэродинамической формы.
- Малошумные центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания приводимые в действие мотором с внешним ротором. 5 скоростей. ЕС модели укомплектованы вентиляторами с очень низким коэффициентом потребления.
- Тип "P" с водяным теплообменником. Тип "E" с электрическими экранированными элементами, тремя режимами и встроенной регулировкой. Тип "A" без нагрева, только вентилирование. Теплообменник DX (по желанию).
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
  - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
  - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

Спецификации

50Hz

| Без Нагрева    |                                       |                                       |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Модель         | Номинальный Воздушный Поток<br>(m³/h) | Рекомендуемая Высота Установки<br>(m) |
| ROTO BB 1000 A | 4020                                  | 5-7                                   |
| ROTO BB 1500 A | 5360                                  | 5-7                                   |
| ROTO BB 2000 A | 8040                                  | 5-7                                   |
| ROTO BB 2500 A | 9380                                  | 5-7                                   |
| ROTO SB 1000 A | 3060                                  | 3,5-5                                 |
| ROTO SB 1500 A | 4080                                  | 3,5-5                                 |
| ROTO SB 2000 A | 6120                                  | 3,5-5                                 |
| ROTO SB 2500 A | 7140                                  | 3,5-5                                 |

| Электрический Нагрев |                                       |                                           |                                       |       |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Модель               | Номинальный Воздушный Поток<br>(m³/h) | Мощность Электронагрева<br>400Вх3<br>(kW) | Рекомендуемая Высота Установки<br>(m) | (kW)  |
| ROTO BB 1000 E       | 4020                                  | 6/15/21                                   | 5-7                                   | -     |
| ROTO BB 1500 E       | 5360                                  | 8/19/27                                   | 5-7                                   | -     |
| ROTO BB 2000 E       | 8040                                  | 12/30/42                                  | 5-7                                   | -     |
| ROTO BB 2500 E       | 9380                                  | 16/30/46                                  | 5-7                                   | -     |
| ROTO SB 1000 E       | 2910                                  | 5/10/15                                   | 3,5-5                                 | 12,44 |
| ROTO SB 1500 E       | 4080                                  | 7,5/15/22,5                               | 3,5-5                                 | -     |
| ROTO SB 2000 E       | 6120                                  | 10/20/30                                  | 3,5-5                                 | -     |
| ROTO SB 2500 E       | 7140                                  | 12/22/34                                  | 3,5-5                                 | -     |

| Водяной Нагрев   |                                       |                                       |      |      |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| Модель           | Номинальный Воздушный Поток<br>(m³/h) | Рекомендуемая Высота Установки<br>(m) | (kW) | (kW) |
| ROTO BB 1000 P86 | 3750                                  | 5-7                                   | -    | -    |
| ROTO BB 1500 P86 | 5000                                  | 5-7                                   | -    | -    |
| ROTO BB 2000 P86 | 7500                                  | 5-7                                   | -    | -    |



| Водяной Нагрев   |                                          |                                   |  |       |      |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--|-------|------|
| Модель           | Номинальный<br>Воздушный Поток<br>(m³/h) | Рекомендуемая Высота<br>Установки |  | (kW)  | (kW) |
|                  |                                          | (m)                               |  |       |      |
| ROTO BB 2500 P86 | 8750                                     | 5-7                               |  | -     |      |
| ROTO SB 1000 P86 | 2910                                     | 3,5-5                             |  | -     |      |
| ROTO SB 1500 P86 | 3880                                     | 3,5-5                             |  | -     |      |
| ROTO SB 2000 P86 | 5820                                     | 3,5-5                             |  | -     |      |
| ROTO SB 2500 P86 | 6790                                     | 3,5-5                             |  | -     |      |
| ROTO BB 1000 P64 | 3750                                     | 5-7                               |  | -     |      |
| ROTO BB 1500 P64 | 5000                                     | 5-7                               |  | -     |      |
| ROTO BB 2000 P64 | 7500                                     | 5-7                               |  | -     |      |
| ROTO BB 2500 P64 | 8750                                     | 5-7                               |  | -     |      |
| ROTO SB 1000 P64 | 2910                                     | 3,5-5                             |  | -     |      |
| ROTO SB 1500 P64 | 3880                                     | 3,5-5                             |  | -     |      |
| ROTO SB 2000 P64 | 5820                                     | 3,5-5                             |  | -     |      |
| ROTO SB 2500 P64 | 6790                                     | 3,5-5                             |  | -     |      |
| ROTO BB 1000 P54 | 3750                                     | 5-7                               |  | 36,57 |      |
| ROTO BB 1500 P54 | 5000                                     | 5-7                               |  | 15,16 |      |
| ROTO BB 2000 P54 | 7500                                     | 5-7                               |  | 38,96 |      |
| ROTO BB 2500 P54 | 8750                                     | 5-7                               |  | 24,15 |      |
| ROTO SB 1000 P54 | 2910                                     | 3,5-5                             |  | 14,47 |      |
| ROTO SB 1500 P54 | 3880                                     | 3,5-5                             |  | 21,19 |      |
| ROTO SB 2000 P54 | 5820                                     | 3,5-5                             |  | 30,77 |      |
| ROTO SB 2500 P54 | 6790                                     | 3,5-5                             |  | 36,94 |      |

60Hz

| Без Нагрева    |                             |                                |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Модель         | Номинальный Воздушный Поток | Рекомендуемая Высота Установки |
|                | (m³/h)                      |                                |
| ROTO BB 1000 A | 4020                        | 5-7                            |
| ROTO BB 1500 A | 5360                        | 5-7                            |
| ROTO BB 2000 A | 8040                        | 5-7                            |
| ROTO BB 2500 A | 9380                        | 5-7                            |

| Электрический Нагрев |                             |                         |                      |      |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| Модель               | Номинальный Воздушный Поток | Мощность Электронагрева | Рекомендуемая Высота |      |
|                      | (m³/h)                      | 400Вх3<br>(kW)          | Установки<br>(m)     | (kW) |
| ROTO BB 1000 E       | 4020                        | 6/15/21                 | 5-7                  | -    |
| ROTO BB 1500 E       | 5360                        | 8/19/27                 | 5-7                  | -    |
| ROTO BB 2000 E       | 8040                        | 12/30/42                | 5-7                  | -    |
| ROTO BB 2500 E       | 9380                        | 16/30/46                | 5-7                  | -    |

| Водяной Нагрев   |                                          |                                   |  |       |      |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--|-------|------|
| Модель           | Номинальный<br>Воздушный Поток<br>(m³/h) | Рекомендуемая Высота<br>Установки |  | (kW)  | (kW) |
|                  |                                          | (m)                               |  |       |      |
| ROTO BB 1000 P86 | 3750                                     | 5-7                               |  | -     |      |
| ROTO BB 1500 P86 | 5000                                     | 5-7                               |  | -     |      |
| ROTO BB 2000 P86 | 7500                                     | 5-7                               |  | -     |      |
| ROTO BB 2500 P86 | 8750                                     | 5-7                               |  | -     |      |
| ROTO BB 1000 P64 | 3750                                     | 5-7                               |  | -     |      |
| ROTO BB 1500 P64 | 5000                                     | 5-7                               |  | -     |      |
| ROTO BB 2000 P64 | 7500                                     | 5-7                               |  | -     |      |
| ROTO BB 2500 P64 | 8750                                     | 5-7                               |  | -     |      |
| ROTO BB 1000 P54 | 3750                                     | 5-7                               |  | 36,57 |      |
| ROTO BB 1500 P54 | 5000                                     | 5-7                               |  | 15,16 |      |
| ROTO BB 2000 P54 | 7500                                     | 5-7                               |  | 38,96 |      |
| ROTO BB 2500 P54 | 8750                                     | 5-7                               |  | 24,15 |      |

