



Характеристики

Элегантная и декоративная воздушная завеса с настраиваемыми панелями. Оснащена дезинфицирующей и очищающей воздух фотокаталитической технологией Kleefan. Самая адаптируемая и универсальная воздушная завеса в каталоге.



- Технология Kleefan с вентиляторами фотокаталитического дезинфицирующего действия. УФ-А лучи от долговечного светодиода воздействуют на диоксид титана реактивных форм кислорода (АФК), которые, посредством реакций окисления/восстановления, уничтожают широкий спектр патогенных микроорганизмов (вирусы и бактерии). Минерализует большинство загрязняющих веществ, присутствующих в городских районах, производимых транспортными средствами и промышленностью (NOx, SOx, COx, формальдегиды, летучие органические соединения и т. д.).
- Декоративная воздушная завеса в современном архитектурном стиле. Минималистичный и умный дизайн вписывается в любую среду и обеспечивает множество возможностей для индивидуального оформления.
- На передних панелях можно разместить логотипы, подсветку, обозначения, сигналы безопасности и информативные сигналы, графические изображения, картинки, часы и другие элементы соответственно желанию клиента.
- Анодированные передние алюминиевые панели. По желанию изготавливаются из матовой или глянцевой нержавеющей стали. Также возможно изготовление из других материалов, таких как гальванизированная сталь, гладкая или текстурированная кожаная пластина, древесина и др.
- Центральная структурная часть изготовлена из гальванизированной стали и покрыта чёрным покрытием, в соответствии со стандартом. Другие цвета по желанию клиента.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, регулируемый в обоих направлениях.
- ЕС центробежные вентиляторы с двойным всасыванием, приводимые в движение двигателем с внешним ротором, с низким уровнем шума, с вентиляторами с очень низким уровнем потребления.
- Тип "P" с водяным теплообменником. Тип "E" с электрическими экранированными элементами, тремя режимами и встроенной регулировкой. Тип "A" без нагрева, только вентиляция. Теплообменник DX (по желанию).
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Спецификации

50Hz

Без Нагрева			
Модель	Номинальный Воздушный Поток		Рекомендуемая Высота Установки
	(m ³ /h)		
ZEN ECG 1000 A FC	2700		3-4,2
ZEN ECG 1500 A FC	3600		3-4,2
ZEN ECG 2000 A FC	5400		3-4,2
ZEN ECG 2500 A FC	6300		3-4,2

Электрический Нагрев			
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Мощность Электронагрева 400Вx3	Рекомендуемая Высота Установки
ZEN ECG 1000 E FC	2700	5/10/15	3-4,2
ZEN ECG 1500 E FC	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
ZEN ECG 2000 E FC	5400	10/20/30	3-4,2
ZEN ECG 2500 E FC	6300	10/20/30	3-4,2

Водяной Нагрев					
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Рекомендуемая Высота Установки			
		(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P86 FC	2550	3-4,2	-	-	-



Водяной Нагрев

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m ³ /h)	Рекомендуемая Высота Установки		
		(m)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1500 P86 FC	3400	3-4,2	-	-
ZEN ECG 2000 P86 FC	5100	3-4,2	-	-
ZEN ECG 2500 P86 FC	5950	3-4,2	-	-
ZEN ECG 1000 P64 FC	2550	3-4,2	-	-
ZEN ECG 1500 P64 FC	3400	3-4,2	-	-
ZEN ECG 2000 P64 FC	5100	3-4,2	-	-
ZEN ECG 2500 P64 FC	5950	3-4,2	-	-
ZEN ECG 1000 P54 FC	2550	3-4,2	11.5	-
ZEN ECG 1500 P54 FC	3400	3-4,2	17.86	-
ZEN ECG 2000 P54 FC	5100	3-4,2	25.24	-
ZEN ECG 2500 P54 FC	5950	3-4,2	31.38	-

60Hz

Без Нагрева

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m ³ /h)	Рекомендуемая Высота Установки	
		(m)	(m)
ZEN ECG 1000 A FC	2700	3-4,2	3-4,2
ZEN ECG 1500 A FC	3600	3-4,2	3-4,2
ZEN ECG 2000 A FC	5400	3-4,2	3-4,2
ZEN ECG 2500 A FC	6300	3-4,2	3-4,2

Электрический Нагрев

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m ³ /h)	Мощность Электронагрева 400Вх3 (kW)	Рекомендуемая Высота Установки	
			(m)	(m)
ZEN ECG 1000 E FC	2700	5/10/15	3-4,2	3-4,2
ZEN ECG 1500 E FC	3600	7,5/15/22,5	3-4,2	3-4,2
ZEN ECG 2000 E FC	5400	10/20/30	3-4,2	3-4,2
ZEN ECG 2500 E FC	6300	10/20/30	3-4,2	3-4,2

Водяной Нагрев

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m ³ /h)	Рекомендуемая Высота Установки		
		(m)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P86 FC	2550	3-4,2	-	-
ZEN ECG 1500 P86 FC	3400	3-4,2	-	-
ZEN ECG 2000 P86 FC	5100	3-4,2	-	-
ZEN ECG 2500 P86 FC	5950	3-4,2	-	-
ZEN ECG 1000 P64 FC	2550	3-4,2	-	-
ZEN ECG 1500 P64 FC	3400	3-4,2	-	-
ZEN ECG 2000 P64 FC	5100	3-4,2	-	-
ZEN ECG 2500 P64 FC	5950	3-4,2	-	-
ZEN ECG 1000 P54 FC	2550	3-4,2	11.5	-
ZEN ECG 1500 P54 FC	3400	3-4,2	17.86	-
ZEN ECG 2000 P54 FC	5100	3-4,2	25.24	-
ZEN ECG 2500 P54 FC	5950	3-4,2	31.38	-

